

## Produktdatenblatt

# Westfalen Graffiti Paste 1492

Reinigungspaste zum Entfernen von Farben und Graffiti

### Eigenschaften:

**Westfalen Graffiti Paste 1492** ist eine hochwirksame Reinigungspaste zur Entfernung von Graffiti, Farben und Beschichtungen. **Westfalen Graffiti Paste 1492** kann auf Oberflächen aus Metall, Holz, Stein, Beton, Glas, Kunststoff, Fliesen und Klinkern zur Entfernung von Graffiti, Kleberückständen, eingebrannte Rußpartikel, Harze, Lacke, Bitumen, Gummireste und -abrieb, Wachse, Filzschreiber und Pflasterfugenmörtel auf Epoxidharzbasis (2-K-Fugenmasse) angewendet werden.

### Technische Daten:

Dichte:	1,04
Siedepunkt:	über 100°C
Farbe:	farblos

### Anwendung:

**Westfalen Graffiti Paste 1492** bei Umgebungstemperatur mit einem Pinsel, Quast oder Gummiwischer auf die Verunreinigung 1 bis 3 mm dick auftragen. Durch die Viskosität des Produktes haftet die Reinigungspaste auch an senkrechten Flächen. Sofern möglich, empfiehlt es sich **Westfalen Graffiti Paste 1492** nach dem Auftragen mit einer Folie abzudecken, um ein Austrocknen und bei der Anwendung im Freien das Wegspülen durch Regen zu verhindern. Nach einer Einwirkzeit von 10 – 24 Stunden mit leichter Mechanik (z.B. mit einem Kokosbesen oder einem Lappen) die Verunreinigung abkehren/ abwischen. Wenn das gewünschte Ergebnis erreicht ist, die behandelte Stelle mit viel Wasser abspülen, andererseits **Westfalen Graffiti Paste 1492** erneut auftragen und den Vorgang wiederholen.

### Wichtige Inhaltsstoffe:

Aromatische Kohlenwasserstoffe, Nichtionische und amphotere Tenside,

### Konzentrationsbestimmung:

**Westfalen Graffiti Paste 1492** wird pur und unverdünnt verwendet.